

Стандартна побутівка, вагончик.



Оренда: 90 грн/доба

**Продаж від: 39 000,00
грн**

Якщо Вам потрібна стандартна побутівка.

В нас є такий варіант!

Такий вагончик можна використовувати як:

- Тимчасовий склад для речей, інструмента, будівельних матеріалів. І т.д.
- Пост охорони
- Тимчасове проживання
- Мобільний офіс

Технічні характеристики побутівки, з яких матеріалів зроблена:

ТИП	Зовнішній розмір, мм			Внутрішній розмір, мм			Вага,кг
	Довжина	Ширина	Висота	Довжина	Ширина	Висота	
Стандартна битовка	6000	2480	2600	5800	2310	2160	1500

1) Підлога:

- Конструкція рами підлоги: погрунтована металева труба 60*60 з погрунтованими металевими лагами 20*40 проміжок між лагами 1460мм. , товщина металу 3мм. Погрунтований зварний шов на кутах та на лагах.
- Основа підлоги: дерев'яний брус 6000*40*20
- Теплоізоляція підлоги: пінопласт 35, 1000*500*20
- Покриття підлоги: ОСБ плита 10мм.,лінолеум з покриттям ПВХ товщиною 5мм

2) Дах:

- Конструкція рами даху: односкатна конструкція рами, погрунтовані металева труба 40*20 з металевими фермами труба 40*20 та металевими прогонами труба 40*20. Проміжок між фермами по довжині 605, проміжок між прогонами по ширині 1440 Погрунтований зварний шов на кутах. Дерев'яна обрешітка зверху та з низу конструкції рами, брус 2500*60*20
- Крівля даху: Крівля оцинкований сталевий лист товщиною 0,45мм. ПС10 ,по периметру верхня частина даху захищена спец планкою 70*70, колір-коричневий.
- Теплоізоляція даху: мінеральна вата Rockmin 50мм., гідроізоляційна плівка під кровельна «MASTERFOL FOIL SMP», пароізоляційна плівка MASTERFOL SOFT W
- Стельова обшивка даху: Пластикові панелі «вагонка» товщина 10мм. ширина панелі 100мм. колір сніжно-білий матовий.

3) Кутові стійки:

- Погрунтована металева труба 60*60 товщина 3мм.

4) Стінові елементи:

- Зовнішня обшивка: металевий профлист синього кольору, на всіх горизонтальних кутах захисна спец планка кут 70*70 коричневий колір.
- Ізоляція: мінеральна вата Rockmin товщиною 50мм., гідроізоляційна плівка «MASTERFOL FOIL SMP», пароізоляційна плівка MASTERFOL SOFT W
- Внутрішнє оздоблення: Пластикова панель «вагонка» товщина 10мм. ширина панелі 100мм. колір сніжно-білий матовий.

5) Двері:

- Зовнішні двері: 1шт. Металева конструкція 1960*830, кутник 40*40 труба 40*20 зовні лист металу товщиною 2мм.пофарбований в коричневий колір. Утеплювач: мінеральна вата «Ізовер» товщиною 50мм, з середини панель «вагонка» товщина 10мм. ширина панелі 100мм. колір сніжно-білий. Петлі під накидний замок, з середини встановлений засув.

6) Вікна:

- 1шт. Металопластикове вікно 1000*1000, поворотно-відкидний механізм, колір - білий.

7) Електрика:

- Прихований монтаж, Кабель ШВВП 2*1,5 для розеток , Кабель ПВС 2*0,75 для освітлення в металевій трубі та в гофротрубі. Два автоматичні вимикача А10 , один вмикач світла, дві подвійні розетки з заземленням, два світильники з решітками, дві лампочки 60Вт. Підключення електроенергії ззовні побутівки , Кабель ШВВП 2*1,5 .

8) Опалення та кондиціонування:

- Відсутнє.

9) Монтажні петлі.

- Чотири верхні монтажні петлі, відстань між петлями 6000*2500.
- Конструкція петлі – два листа металу довжиною 60мм товщиною 10мм приварені по всій довжині до труби 60*60 , до листа металу приварений петлею прут 16, 3пс . Радіус петлі під монтажний гак R40

10) Транспортування, монтаж, установка

- Для транспортування побутівки підходить будь-який транспортний засіб, який може розмістити габаритний розмір 6000*2480*2600 вагою 1500кг.
- Монтаж та установка проводиться спецтехнікою: автокран або кран маніпулятор з допусками від «Держгіртехнагляд».
- Наша компанія має власний парк автомобілів з кранами маніпуляторами та автокранів, тому рекомендуємо, для уникнення зайвих витрат вашого часу та коштів , надійності транспортування обрати саме нас. Багаторічний досвід роботи та всі відповідні допуски від «Держгіртехнагляду» дозволяють без ризиків доставити побутівку в будь-який зручний ля вас час.
- Щоб не допустити підтікання з землі , втрат тепла та забезпечити природнє обвіювання, кожна окрема побутівка повинна бути встановлена на підготовлений фундамент мінімум з 6 точками опори. Висота фундаменту визначається виходячи з місцевості. Фундамент може бути зроблений з будь якого твердого матеріалу. Рівна та правильна поверхня фундаменту полегшує монтаж побутівки, та збільшує тривалість її експлуатації .