

## **ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**

### Загальні дані:

Цей документ описує конструкцію, частин обладнання побутовки в типовому виконанні.

### Розмір ( мм ) та вага ( кг )

ТИП	Зовнішні розміри			Внутрішні розміри			Вага
	Довжина	Ширина	Висота	Довжина	Ширина	Висота	
Преміум побутовка	6250	2650	2620	5750	2300	2.05	2000

### 1) Підлога:

- Конструкція рами: *погрунтований* металевий швелер П14 з *погрунтованими* металевими лагами труба 20\*40, проміжок між лагами 794 мм. Погрунтований зварний шов на кутах та на лагах.
- Основа підлоги: вологостійка плита OSB 10мм.
- Теплоізоляція: пінопласт 35мм. **ПСБ-С-35**
- Покриття підлоги: лінолеум з покриттям ПВХ товщиною 2мм

### 2) Дах:

- Конструкція рами: *погрунтована металева труба 80 \* 80* з металевими перемичками, труба 80 \* 80, відстань між перемичками 2835 мм. Зварений шов по кутах і перемичках *погрунтован*.
- Крівля: Сендвіч панелі USK-Vud, покрівельні, ППС 100, профільовані,

### 3) Стінові елементи:

- Зовнішня обшивка / Внутрішня обробка: Сендвіч панелі USK-Vud, стінові, ППС 100, профільовані,

### 4) Двері:

- Зовнішні двері: Дверний блок з профілю «WDS» 970 \* 1950

### 5) Вікна:

- 2 шт. Металопластикові вікна з профілю «WDS», розмір 1130 \* 765 мм.

### 6) Електрика:

- Прихований монтаж, кабель ШВВП 2\*1,5 для розеток, Кабель ПВС 2\*0,75 для освітлення в металевій трубі та гофр-трубі Два автоматичних вимикача А16, А25, один вмикач світла, дві подвійних розетки із заземленням, три світильника з решітками, дві лампочки по 27 Вт. Підключення електроенергії зовні побутовки. Кабель ШВВП 2\*1,5.

### 7) Опалення і кондиціонування:

- відсутнє.

**8) Електрика:**

- Прихований монтаж, кабель ШВВП 2\*1,5 для розеток, Кабель ПВС 2\*0,75 для освітлення в металевій трубі та гофр-трубі Два автоматичних вимикача А16, А25, один вмикач світла, дві подвійних розетки із заземленням, три світильника з решітками, дві лампочки по 27 Вт. Підключення електроенергії зовні побутівки. Кабель ШВВП 2\*1,5.

**8) Опалення і кондиціонування:**

- відсутнє.

**9) Монтажні петлі.**

- Чотири верхні монтажні петлі, відстань між петлями 6000 \* 2500.

Конструкція петлі - два листа металу довжиною 60мм товщиною 10мм приварені по всій довжині до труби 60 \* 60, до листа металу приварений петлею прут 16, 3пс. Радіус петлі під монтажний гак R40

**10) Транспортування , монтаж та установка.**

- Для транспортування побутівки підходить будь який транспортний засіб, який може розмістити габаритний розмір 6250\*2650\*2620 вагою 2000кг.
- Монтаж та встановлення проводиться спецтехнікою: автокраном чи краном-маніпулятором з дозволами від «Держгіртехнагляду».
- Наша компанія має власний автопарк з кранами- маніпуляторами та автокран, саме тому для виключення зайвих витрат Вашого часу та коштів та для надійності транспортування рекомендуємо обрати саме нас. Багаторічний досвід роботи та всі необхідні дозволи від «Держгіртехнагляду» дають змогу без ризику доставити побутівку у потрібне Вам місце в зручний час.
- Щоб не допустити підтікання з землі, втрати тепла і забезпечити природне обвітрювання, кожна окрема побутівка має бути встановлена на підготовлений фундамент на 6 точок спирання. Висота фундаменту обирається виходячи з місцевості. Фундамент може бути виготовлений з будь-якого твердого матеріалу. Рівна та привильна поверхня фундаменту полегшує монтаж побутівки та збільшує термін її експлуатації.